


# TAB BACA GAZI ÇEVİRİM ÜNİTESİ



Toper kavurmada açığa çıkan yanmamış bileşenleri, zehirli gazları, duman, koku ve toz partiküllerini bacaya tahliye etmeden önce yeniden yakarak ortadan kaldırarak çevre normlarına uygun hale getirir

Ürünün Adı	TAB 3	TAB 5	TAB 10	TAB 15	TAB 30	TAB 60	TAB 120	TAB 180	TAB 240	TAB 500
Ürün Tipi	Baca Gazı Çevirim Ünitesi									
Kısa İsmi	TAB 3	TAB 5	TAB 10	TAB 15	TAB 30	TAB 60	TAB 120	TAB 180	TAB 240	TAB 500
Ölçüler (LxWxH)	690 x 520 x 610		710 x 560 x 710	795 x 620 x 810	840 x 690 x 1110	885 x 790 x 1500	960 x 850 x 1630	980 x 850 x 1630	1200 x 1050 x 1804	1200 x 1400 x 1900
Makine Kapasite (Doğal gaz için)	11 - 35 KW	11 - 35 KW	11 - 35 KW	23 - 58 KW	46 - 93 KW	42 - 116 KW	81 - 220 KW	81 - 220 KW	70/130 - 390 KW	101/203- 550 KW
Gaz Borusu Giriş Çapı	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Baca çıkış Ölçüleri	Ø 150		Ø 200		Ø 300		Ø 350		Ø 450	
Elektrik (Tek Fazlı)	0,15 KW	0,15 KW	0,15 KW	0,15 KW	0,15 KW	0,15 KW	0,25 KW	0,25 KW	0,6 KW	0,7 KW
Gaz Giriş basıncı	300 mbar									
Verim	%100									
Giriş Çapı	150 mm									
Çıkış Çapı	150 mm									
Arsenik ve bileşenleri	1 mg/Nm <sup>3</sup>									
Cadmiyum ve bileşenleri	0,009 g/Nm <sup>3</sup>									
CO	330-1050 mg									
Flora hidrolik asit ve inorganik Florin bileşenleri	0.85 g/Nm <sup>3</sup>									
Kurşun ve bileşenleri	0.018 g/Nm <sup>3</sup>									
NO <sub>2</sub> AZOT OKSİT	1100-3500 mg									
Partikül halindeki maddeler, toz, kurum, kalsiyum oksit, alümin, kül, uçuşan kül, çimento, ve vb..	0.12 g/nm <sup>3</sup>									
Sülfür Dioksit	0.85 g/Nm <sup>3</sup>									
Kullanılan burlör markası ve modeli	RIELLO 40FS-3	RIELLO 40FS-3	RIELLO 40FS-3	RIELLO 40FS-5	RIELLO 40FS-8	RIELLO 40FS-10	RIELLO 40FS-20	RIELLO 40FS-20	RIELLO RS-34	Riello RS44

